



PORTE
AUTOMATICHE
SCORREVOLI
TELESCOPICHE
ANTIPANICO

INDICATE PER
INGRESSI PRINCIPALI
IN AZIENDE, OSPEDALI
CONTESTI DIREZIONALI
E COMMERCIALI.

Le porte automatiche scorrevoli telescopiche antipanico **GBF3000T** e **GBF3500T** si caratterizzano per il particolare sistema di apertura delle ante che permette uno sfruttamento ottimale del vano d'apertura, massimizzando la trasparenza della struttura.

L'ingombro ridotto permette una facile ed economica installazione su qualsiasi contesto architettonico e strutturale anche già esistente; la porte si adattano molto bene come ingresso principale in contesti commerciali e direzionali, aeroporti, hotel, ristoranti e ospedali (ad esempio come porta di separazione dei reparti interni).

Per aumentare le possibilità creative del sistema, sono disponibili ante con profilo in alluminio da 15 mm a 50 mm.

L'impiego di un'elettronica di primissimo livello e le caratteristiche proprie del sistema **GBF3000T** e **GBF3500T**, garantiscono efficienza e affidabilità.

ELEGANTI

SICURE

FUNZIONALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altra caratteristica peculiare di queste porte è l'innovativo sistema di apertura antipanico costituito dall'impiego di dispositivi magnetici che garantiscono la stabilità dell'anta in posizione lineare scorrevole e una forza di sgancio regolabile non superiore a 220 N (sostituiscono i tradizionali congegni meccanici che sono soggetti a possibili inceppamenti in caso d'urto accidentale). Il ripristino può avvenire manualmente o automaticamente tramite un sistema opzionale (Sistema brevettato). *A richiesta, è prevista comunque una versione del sistema telescopico non antipanico (Mod. BSST).*



FIG. 1

Una semplice pressione sulla porta attiva il sistema a sfondamento (FIG. 1).



FIG. 2

Le ante si spalancano immediatamente e completamente a battente con raccolta laterale in qualsiasi posizione si trovino (FIG. 2).



FIG. 3

Il ripristino può avvenire manualmente o automaticamente grazie all'applicazione opzionale di un sistema brevettato. (FIG. 3).



FIG. A

FIG. B

FIG. C

FIG. D

FIG. E

Nelle immagini qui sopra (Fig. A-B-C-D), varie fasi di apertura della porta. Nella Fig. E è mostrata la modalità d'apertura in antipanico; le ante, una volta sganciate dal supporto magnetico, possono essere raccolte tutte lateralmente per lasciare il massimo di apertura del vano passaggio.