



LVM = larghezza vano muro \*  
wall width

HVM = altezza vano muro \*  
wall height

LVP = larghezza vano passaggio  
free passage width

HVP = altezza vano passaggio  
free passage height

HVP = HVM-210  
HC = profondità porta  
door deep

SVT = sviluppo trave porta max 4800mm  
complete development max 4800mm  
SVT = (Rex3.14x8°)/180°

SVA = sviluppo anta singola max. 1200mm  
maximum development single leaf 1200mm

Re = raggio esterno porta  
outside door radius

GBF4000 2 Vetri

GBF4000 2 Glasses

Finitura superficiale/Surface treatment

- anodizzato argento/silver anodized  
 anodizzato speciale/special anodized  
 verniciato RAL/RAL painted  
 altro/other

Vetro/Glass (max 55.1)

- incluso/included  sì/yes  no/no  
 4+4.1  
 5+5.1  
 altro/other \_\_\_\_\_

\* Per i pesi e le dimensioni max delle ante fare riferimento alle specifiche tecniche riportate nei cataloghi.

 **Bertoldo F.lli**  
 PORTE AUTOMATICHE CON SISTEMA BREVETTATO  
 via A.Meucci, 27 Malo (Vi)  
 tel.0445 602227 fax. 0445 581115  
 info@bertoldofratelli.it

OGGETTO :

Porta semicircolare  
mod. GBF4000 2S

DIS. N° :

C	
B	
A	
REV.	DATA

Bertoldo F.lli S.n.c. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione al presente disegno senza alcun preavviso.